



# Zarząd Budynków Mieszkaniowych -Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

41-800 Zabrze, pl. Warszawski 10  
KRS 0000134793, Sąd Rejonowy w Gliwicach X, Wydział Gospodarczy KRS | Kapitał zakładowy: 57 642 500,00 zł



KOD budynku - 040-01619

Zabrze, dn. 22.12.2020r.

## OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 167 REB IV Nr 46/2020

**ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO  
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.  
41-800 ZABRZE, PLAC WARSZAWSKI 10  
DZIAŁAJĄC W IMIENIU I NA RZECZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ**  
[www.zbm-tbs.zabrze.pl](http://www.zbm-tbs.zabrze.pl)

### OGŁASZA KONKURS OFERT

na wykonanie robót budowlanych, usług:

**Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z ich dociepleniem w budynku przy ul. Wajdy 3, 3 OF w Zabrze, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.**

UWAGA!

**Wykonawca przed złożeniem oferty dokona wizji na obiekcie we własnym zakresie, zachowując zasadę bezpieczeństwa sanitarnego i na zasadach postępowania na czas epidemii.**

**Przy dokonaniu obmiaru, bezwzględnie wymagane jest stosowanie środków ochrony osobistej takich jak rękawice, maseczki lub przyłbice.**

**Zakres prac: wg. poniższego załącznika.**

- \* Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
- \* Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. Wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie, jak również będą ponosić koszty z tym związane.
- \* Oferowana cena powinna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
- \* W niniejszym konkursie ofert Wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość - koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys-(y) ofertowy-(e) i opisy technologii wykonania robót.
- \* *jeżeli dotyczy*

**Termin realizacji: I kwartał 2021 i po formalnym zakończeniu stanu epidemii w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządcą.**

Informacji w sprawie zamówienia udziela REB IV tel. (032) 271 29 40

Paweł Grochocki – Inspektor ds. techniczno - administracyjnych REB IV w godzinach pracy (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)

Zamkniętą kopertę wraz z ofertą można złożyć w siedzibie Zamawiającego przy pl. Warszawskim 10, II piętro (odbiór koperty z ofertą dokona pracownik po sygnale dzwonka, którego należy użyć w celu przywołania pracownika) lub przesłać pocztą.

Termin składania ofert upływa dnia: 12.01.2021r. o godz. 8.00

Koperta powinna być oznaczona:

**ZBM-TBS - KONKURS OFERT – Nr 167 REB IV Nr 46/2020**

**Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z ich dociepleniem w budynku przy ul. Wajdy 3, 3 OF w Zabrze, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.**

Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.

Centrala:

Rejony eksploatacji budynków:

tel. 32 37 33 900  
fax 32 271 15 53

REB I - 32 271 18 82  
REB II - 32 271 26 45

REB III - 32 271 03 15  
REB IV - 32 271 29 40

REB V - 32 272 29 96  
REB VI - 32 271 42 05

NIP: 648-000-17-28  
REGON: 272091693

[www.zbm-tbs.zabrze.pl](http://www.zbm-tbs.zabrze.pl)

Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie **do 14 dni** od otwarcia.

Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.

Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

**Oferta musi zawierać następujące dokumenty:**

1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto i brutto, gwarancję, termin realizacji - Załącznik nr 1a
2. Oświadczenie - Załącznik nr 1b
3. Szczegółowy kosztorys ofertowy
4. (inne dane i wymagane dokumenty)

**UWAGA !**

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

**- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.**

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Paweł Grochocki

Sporządził;

Robert Bilot  
Kierownik REB IV

Zatwierdził:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Izolacja przeciwwilgociowa</b>					
1		Wajdy 3			
1.1		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1		Wygradzenie i zabezpieczenie terenu objętego remontem i wykopem	m		
d.1.1	Wandy 3	17.96+7.66+1.37+5.57+1.37+1.51	m	35.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.440</b>
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0807-01	17.96*1.50	m <sup>2</sup>	26.940	
		4.20*10.00	m <sup>2</sup>	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.940</b>
3	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.1	0814-01	8*2.00	m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0812-03	16.00*0.10*0.10	m <sup>3</sup>	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0349-02	0.30*1.00*0.25*5	m <sup>3</sup>	0.375	
		1.50*0.60*0.30+0.80*0.30*0.25	m <sup>3</sup>	0.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.705</b>
6	KNP 01	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - kostka brukowa z odzysku	t		
d.1.1	0106-01.01	0.137*68.940	t	9.445	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.445</b>
7		Kładka dla pieszych	szt		
d.1.1		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8		Zajęcie chodnika	kpl		
d.1.1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.2		<b>Izolacja przeciwwilgociowa</b>			
9	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0317-0201	(35.44+10.00*2)*1.00*2.30	m <sup>3</sup>	127.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.512</b>
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m <sup>3</sup> w ziemi kat I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0211-01	127.512	m <sup>3</sup>	127.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.512</b>
11	KNR 19-01	Umocnienie, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych lub jamistych o gł. do 3,0 m	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0117-02	127.512	m <sup>2</sup>	127.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.512</b>
12	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0601-01	127.512	m <sup>2</sup>	127.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.512</b>
13	KNR AT-40	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0106-02	127.512	m <sup>2</sup>	127.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.512</b>
14	KNR 4-01	Odgryzanie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> z cegły przy użyciu szczołek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0619-06	127.512	m <sup>2</sup>	127.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.512</b>
15	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustak- ów ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0725-02	127.512	m <sup>2</sup>	127.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.512</b>
16	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręczne	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0636-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		127.512	m <sup>2</sup>	127.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.512</b>
17	KNR 0-29 d.1.2 0638-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotylnowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie 127.512	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 127.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.512</b>
18	KNR 0-29 d.1.2 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 127.512	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 127.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.512</b>
19	KNR 0-29 d.1.2 0641-05	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - wykonanie wyobłęd (faset) 55.44	m m	 55.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.440</b>
20	KNR 0-29 d.1.2 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 127.512	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 127.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.512</b>
21	KNNR-W 3 d.1.2 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni 127.512	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 127.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.512</b>
22	KNR 0-23 d.1.2 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokolowej 55.44	m m	 55.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.440</b>
23	KNR 2-01 d.1.2 0320-0501	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m 127.512	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 127.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.512</b>
24	KNR 4-05II d.1.2 0222-05	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25		Przywrócenie zsympów do piwnic 5	kpl. kpl.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
26		Wykonanie podestu przed wejściem do sklepi 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Izolacja przeciwwilgociowa pozioma</b>			
27	KNR AT-25 d.1.3 0105-04	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesłknięcia wilgocią 60-95% 55.44	m m	 55.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.440</b>
<b>1.4</b>		<b>Przywrócenie chodnika</b>			
28	KNR 2-31 d.1.4 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 16.00	m m	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
29	KNR 2-31 d.1.4 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 16.00*0.1*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
30	KNR 2-31 d.1.4 0102-05 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta 68.940	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.940</b>
31	KNNR 6 d.1.4 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 68.940	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.940</b>
32	KNNR 6 d.1.4 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm 68.940	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.940</b>

Wajdy 3 izolacja przeciwwilgociowa

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 2-31 d.1.4 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - odzysk 16.00	m m	16.000	16.000
34	KNR 2-31 d.1.4 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej - kostka odzysk 68.940	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.940	68.940
				<b>RAZEM</b>	<b>68.940</b>
1.5		<b>Opaska żwirowa</b>			
35	KNR 2 31 d.1.5 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowo o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 17.48+4*0.50	m m	19.480	19.480
36	KNR 2-31 d.1.5 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 19.48*0.1*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.195	0.195
				<b>RAZEM</b>	<b>0.195</b>
37	KNR 6 d.1.5 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm 17.48*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.740	8.740
				<b>RAZEM</b>	<b>8.740</b>
38	KNR 2-31 d.1.5 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 8.74	m m	8.740	8.740
				<b>RAZEM</b>	<b>8.740</b>
39	KNR AT-04 d.1.5 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny 8.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.740	8.740
				<b>RAZEM</b>	<b>8.740</b>
40	KNR 2-31 d.1.5 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm 8.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.740	8.740
				<b>RAZEM</b>	<b>8.740</b>
41	KNR 2-21 d.1.5 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNR 2-21 d.1.5 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	20.000
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
43	KNP 01 d.1.5 1218-02.01	Grabienie spulchnionej gleby kat.III w terenie płaskim bez wybierania zanieczyszczeń 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	20.000
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
1.6		<b>Wywóz gruzu</b>			
44		Oplata za wywóz i składowanie gruzu 1	konte- ner konte- ner	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		<b>Wajdy 3 oficyna</b>			
2.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
45		Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu objętego remontem i wykopem Wandy 3 oficyna 1.63+3.33+0.51+1.72+1.70+8.05+6.12	m m	23.060	23.060
				<b>RAZEM</b>	<b>23.060</b>
46	KNR 4-01 d.2.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0.30*1.00*0.25*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.300	0.300
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
47		Kładka dla pieszych 1	szt szt	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.2		<b>izolacja przeciwwilgociowa</b>			
48	KNR 2-01 d.2.2 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		23.060*1,00*2,00	m <sup>3</sup>	46.120	
				RAZEM	46.120
49	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2.2	0211-01	46.120	m <sup>3</sup>	46.120	
				RAZEM	46.120
50	KNR 19-01	Umocnienie, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych lub jamistych o gł. do 3,0 m	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0117-02	46.120	m <sup>2</sup>	46.120	
				RAZEM	46.120
51	KNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0601-01	46.120	m <sup>2</sup>	46.120	
				RAZEM	46.120
52	KNR AT-40	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0106-02	46.120	m <sup>2</sup>	46.120	
				RAZEM	46.120
53	KNR 4-01	Odrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0619-06	46.120	m <sup>2</sup>	46.120	
				RAZEM	46.120
54	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pusta- ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0725-02	46.120	m <sup>2</sup>	46.120	
				RAZEM	46.120
55	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotylnkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0636-01	46.120	m <sup>2</sup>	46.120	
				RAZEM	46.120
56	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotylnkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0636-04	46.120	m <sup>2</sup>	46.120	
				RAZEM	46.120
57	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SU- PERFLEX-10	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0641-01	46.120	m <sup>2</sup>	46.120	
				RAZEM	46.120
58	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - wykonanie wyobteń (faset)	m		
d.2.2	0641-05	23.06	m	23.060	
				RAZEM	23.060
59	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody po- chodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0641-02	46.120	m <sup>2</sup>	46.120	
				RAZEM	46.120
60	KNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po- wierzchni	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0207-01	46.120	m <sup>2</sup>	46.120	
				RAZEM	46.120
61	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamo- cowanie listwy cokołowej	m		
d.2.2	2612-09	23.06	m	23.060	
				RAZEM	23.060
62	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głę- bokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>		
d.2.2	0320-0501	46.120	m <sup>3</sup>	46.120	
				RAZEM	46.120
63	KNR 4-05II	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki	szt.		
d.2.2	0222-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
64		Przywrócenie zsyków do piwnic	kpl		
d.2.2		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
2.3		Izolacja przeciwwilgociowa pozioma			4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65	KNR AT-25	iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-85%	m		
d.2.3	0105-04	23.06	m	23.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.060</b>
<b>2.4</b>		<b>Opaska żwirowa</b>			
66	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.2.4	0401-01	23.06+4*0.50	m	25.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.060</b>
67	KNR 2 31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.2.4	0402-03	25.060*0.1*0.1	m <sup>3</sup>	0.251	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.251</b>
68	KNNR 6	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.4	0105-02	11.530	m <sup>2</sup>	11.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.530</b>
69	KNR 2-31	Ohryzta betonowa o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2.4	0407-01	23.06*0.50	m	11.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.530</b>
70	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m <sup>2</sup>		
d.2.4	0101-01	20.270	m <sup>2</sup>	20.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.270</b>
71	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.4	0202-05	20.720	m <sup>2</sup>	20.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.720</b>
72	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.2.4	0218-02	2	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
73	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
d.2.4	0401-02	20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
74	KNP 01	Grabienie spulchnionej gleby kat.III w terenie płaskim bez wybierania zanieczyszczeń	m <sup>2</sup>		
d.2.4	1218-02.01	20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>2.5</b>		<b>Wywóz gruzu</b>			
75		Oplata za wywóz i składowanie gruzu	konte- ner		
d.2.5		1	konte- ner	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>





## OŚWIADCZENIE

Nazwa oferenta .....  
.....  
Adres .....  
.....  
Numer telefonu .....  
Numer fax .....

Oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZBM-TBS Sp. z o.o. oraz Zamawiającego przekazanych danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji postępowania o udzieleniu zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych dla Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie ZBM-TBS Sp. o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ.U.U.E. L.2016.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000).

.....  
(miejscowość, data sporządzenia)

.....  
(podpis wraz z pieczęcią osoby  
uprawnionej do reprezentowania  
Wykonawcy)